

第6章 生活環境の保全と創造

第1節 大気環境

1 現況

(1) 環境基準

大気汚染に係る環境基準は、環境基本法第16条第1項の規定に基づき、大気汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として定めたものであり、大気汚染防止に関する施策の推進に当たって、汚染地域では改善の目標となり、汚染が進行していない地域では汚染の未然防止の指針となるものである。

大気汚染に係る環境基準は、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素及び光化学オキシダントの5物質について定められていたが、平成9年2月に有害大気汚染物質（微量であっても継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあり、大気汚染の原因となる物質）としてベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの3物質、平成13年4月にジクロロメタン、さらに、平成21年9月に微小粒子状物質（PM2.5）の環境基準が設定された（資料編2-1～2-3参照）。

また、大気環境中のダイオキシン類（ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン）については、平成9年9月に大気環境指針値（0.8pg-TEQ/m³以下）が定められていたが、平成12年1月に施行されたダイオキシン類対策特別措置法により、コプラナーポリ塩化ビフェニル（コプラナーPCB）を含めて、大気汚染に係る環境基準（0.6pg-TEQ/m³以下）が定められた。

なお、微小粒子状物質（PM2.5）については、平成23年度中に常時監視体制の整備を行うこととしている。

(2) 監視体制の充実

① 自動測定機による環境基準等の監視

二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素及び光化学オキシダントについては、県内の6市1町（四国中央市、新居浜市、西条市、今治市、松山市、松前町、大洲市）に計29箇所の大気汚染常時監視測定局を設置し、風向、風速など気象関連項目も含め、延べ185項目について、毎時、環境濃度等の測定を実施している（資料編2-4、2-5参照）。

これらの測定網のうち、東予地域の3市に設置している19測定局については、衛生環境研究所環境研究課のテレメータシステムで常時監視を行っている。

また、松山市については、大気汚染防止法に基づく政令市に指定されていることから、同市がテレメータにより常時監視を実施しており、そのデータは県のテレメータシステムにも接続されている。

② 移動測定車による一酸化炭素の監視

一酸化炭素は、自動車为主要な発生源であることから、自動車排ガスの影響を把握する

ため、県内8箇所の主要道路の近傍において調査を実施している（資料編2-6参照）。

③ 降下ばいじんの監視

デポジットゲージ法（1箇月間の降雨を捕集ビンで採取し、その中のばいじんの重量を測定する方法）による降下ばいじんの監視

多種多様の発生源から大気中に排出されるばいじん及び粉じんなどの粒子状物質のうち、降雨又は自重によって沈降する比較的粒径の大きい降下ばいじんについて、四国中央市及び今治市が毎月調査を実施している（資料編2-8参照）。

④ 有害大気汚染物質の監視

環境基準設定物質であるベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンの4物質及び優先取組物質であるクロロホルム等14物質について、新居浜市及び宇和島市において毎月1回調査を実施している（資料編2-9参照）。

⑤ 大気環境中重金属調査

大気環境中の重金属の汚染の状況を把握するため、四国中央市、新居浜市、松山市、宇和島市の各1地点及び西条市2地点の計6地点において、ニッケル、ベリリウム、マンガン、クロム、ヒ素、鉛、カドミウムの7物質について、定期的に調査を実施している（資料編2-10参照）。

(3) 調査結果の概要

硫黄酸化物、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素及び光化学オキシダントの環境基準適合状況は、表2-6-4のとおりである。

① 硫黄酸化物

二酸化硫黄は、硫黄分を含む石油や石炭の燃焼により生じ、ぜんそく等の公害病や酸性雨の原因となっている。高度経済成長期の化石燃料の大量消費により、二酸化硫黄による大気汚染が急速に悪化したため、ばい煙発生施設ごとの排出規制、燃料中の硫黄分の規制、工場ごとの総量規制等様々な対策が講じられ、企業においてもこうした規制を受け、低硫黄原油の使用、重油の脱硫、排煙脱硫装置の設置等の対策が進められた。その結果、硫黄酸化物は、昭和40年、50年代に比べ著しく減少している。

県内では、自動測定機を設置している27測定局で硫黄酸化物を測定している。

平成22年度の二酸化硫黄の常時監視結果（7市町27測定局：日平均値の2%除外値）は、0.002~0.019ppmであり、有効測定局（年間測定時間が6,000時間以上）の27局すべてにおいて、環境基準の長期的目標（日平均値の2%除外値が0.04ppm以下であること、日平均値が0.04ppmを超える日が2日連続しないこと）を達成している（資料編2-11参照）。

地域別年平均値は0.004~0.005ppmで、近年いずれの地域においても、ほぼ横ばい傾向が続いている（資料編2-12参照）。

また、昭和50年度以降、硫黄酸化物に係る緊急時の発令（注意報等）はない。

② 一酸化炭素

大気中の一酸化炭素は、燃料等の不完全燃焼により生じ、自動車が主な発生源である。一酸化炭素は、血液中のヘモグロビンと結合して酸素運搬機能を阻害する等の健康への影

響のほか、温室効果のあるメタンガスの寿命を長くする。

平成22年度の一酸化炭素の常時測定結果（2市4測定局）は、前年度に引き続いてすべての測定局で環境基準の長期的評価及び短期的評価（1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること）いずれの評価によっても達成している（資料編2-7参照）。また、移動測定結果（主要道路近傍8地点）は、1時間値が0.0~6.1ppm、日平均値が0.2~0.9ppmであり、前年度に引き続いてすべての地点で環境基準値を大幅に下回っている（資料編2-6参照）。

一酸化炭素の平成22年度の地域別の年平均値は0.3~0.4ppmで、すべての地域で環境基準値を大幅に下回っており、近年、低濃度で推移している（資料編2-13参照）。

③ 浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質（大気中に浮遊する浮遊粉じん、エアロゾルなどの粒子状の物質のうち、粒径が10 μ m以下のもの）は、微小なため大気中に長時間滞留し、肺や気管等に沈着して高濃度で呼吸器に悪影響を及ぼす。浮遊粒子状物質には、発生源から直接大気中に放出される一次粒子と、硫黄酸化物、窒素酸化物等のガス状物質が大気中で粒子状物質に変化する二次生成粒子がある。一次粒子の発生源には、工場等から排出されるばいじんやディーゼル車の排出ガスに含まれる粒子状物質等の人為的発生源と、土壌の巻き上げ及び黄砂等の自然発生源がある。

平成22年度の浮遊粒子状物質の常時測定結果（6市町26測定局：日平均値の2%除外値）は、0.038~0.076mg/m³であり、有効測定局の26局すべてにおいて、環境基準の長期的評価（日平均値の2%除外値が0.10mg/m³以下であること、日平均値が0.10mg/m³を超える日が2日連続しないこと）を達成している（資料編2-14参照）。

浮遊粒子状物質の平成22年度における地域別年平均値は、0.017~0.028mg/m³で、近年どの地域についてもほぼ横ばいか減少傾向である（資料編2-15参照）。

④ 二酸化窒素

一酸化窒素、二酸化窒素等の窒素酸化物は、主に化石燃料の燃焼に伴って発生し、その発生源としては工場等の固定発生源と自動車等の移動発生源がある。窒素酸化物は、酸性雨や光化学大気汚染の原因物質となり、特に二酸化窒素は、高濃度で呼吸器に悪影響を及ぼす。

窒素酸化物のうち、二酸化窒素については、環境基準（1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること）が定められている。

平成22年度における二酸化窒素の常時測定結果（4市13測定局：日平均値の年間98%値）は0.020~0.034ppmであり、前年度に引き続いてすべての測定局で環境基準を達成している（資料編2-17参照）。

二酸化窒素の平成22年度における地域別年平均値は0.011~0.015ppmで、いずれの地域も近年ほぼ横ばいか減少傾向である（資料編2-16参照）。

⑤ 光化学オキシダント

光化学オキシダントは、工場、事業所や自動車から排出される窒素酸化物や炭化水素類を主体とする一次汚染物質が、太陽光線の照射を受けて光化学反応により二次的に生成さ

れるオゾンなどの物質の総称で、いわゆる光化学スモッグの原因となる。光化学オキシダントは強い酸化力を持ち、高濃度では眼やのどへの刺激や呼吸器へも影響を及ぼし、農作物などにも影響を与える。

平成22年度の光化学オキシダントの常時測定結果（4市11測定局）は、昼間の1時間値が環境基準値である0.06ppmを超えた時間が各測定局で74～543時間あり、すべての測定局で環境基準を達成していない（資料編2-18参照）。

平成22年度における地域別の光化学オキシダントの昼間の1時間値の年平均値は、0.030～0.033ppmであり、いずれの地域も近年上昇傾向にある（資料編2-19参照）。

また、平成22年度は、6月11日、7月8日及び8月3日に、新居浜市で光化学スモッグ注意報を発令した（資料編2-20）。

⑥ 炭化水素

炭化水素は、環境基準が設定されていないが、光化学オキシダント生成の原因物質の一つと考えられているため、非メタン炭化水素濃度について、「午前6時から午前9時までの3時間の大気中濃度の平均値が、0.20～0.31ppmCの範囲であること」との指針値（目標）が設定されている。

炭化水素については、県下4市11測定局で常時監視を行っており、平成22年度の3時間平均値の最高値は、0.31～0.81ppmCと、ほとんどの測定局において前述の指針値を超えた濃度が測定されている（資料編2-21参照）。

非メタン炭化水素の地域別年平均値（6～9時）は、0.14～0.17ppmCであるが、どの地域も横ばい傾向である（資料編2-22参照）。

⑦ 降下ばいじん

降下ばいじんについて環境基準は定められていないが、県下2市5地点で測定を行っている。平成22年度の各測定地点の年平均値は、3.0～3.9 t/km²/月であり、近年各地区とも横ばい傾向である（資料編2-8参照）。

⑧ 有害大気汚染物質

有害大気汚染物質のうち、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンの環境基準達成状況の評価については、1年間を通じて測定した年平均値で行うことになっているが、平成22年度の測定結果は、4物質とも環境基準を達成している（資料編2-9参照）。

⑨ 大気環境中重金属

ニッケル等7物質の大気環境中重金属濃度については、環境基準は定められていないが、県下5市6地点で測定を行っている。平成22年度の測定結果は、過去の測定結果とほぼ同等であるが、測定地点、測定時点毎の変動が大きいと、長期的な測定・評価が必要である（資料編2-10参照）。

2 対策

(1) 規制の概要

大気汚染を防止するため、大気汚染防止法及び愛媛県公害防止条例により、汚染物質の排出形態に即した規制が行われている（資料編2-23～2-25参照）。

① 大気汚染防止法による規制

大気汚染防止法においては、ばい煙について32種類のばい煙発生施設を対象に、硫黄酸化物、ばいじん（燃料その他の物の燃焼等に伴い発生する物質）、有害物質等の排出規制を行うとともに、施設の事前届出を義務付けている。また、特定粉じん（石綿）、一般粉じん（物の破碎、選別その他の機械的処理等に伴い発生、飛散する物質）についても同様な規制を行うとともに、ベンゼンなどの有害大気汚染物質については、指定物質として施設ごとに排出の目標となる排出抑制基準（罰則なし）を定めている。

アスベスト（石綿）使用建築物の解体工事等に伴う特定粉じん排出等作業については、平成18年3月から、規制対象作業の規模要件が撤廃されるとともに、規制対象建築材料が追加された。また、平成18年2月には規制対象建築物に工作物が追加され、規制が拡充・強化された（平成18年10月施行）。

ダイオキシン類については、平成9年8月に大気汚染防止法の指定物質に追加指定され、廃棄物焼却炉等に係る排出抑制基準が定められていたが、平成11年7月にダイオキシン類対策特別措置法が公布されたことから、同法による規制が行われることとなった。

揮発性有機化合物（以下「VOC」）については、平成16年5月に規制の対象となるVOC排出施設として、塗装施設等の9種類の施設が定められた。また、メタン等の8種類の物質が浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならないためVOCの範囲から除く物質として定められた。

② 愛媛県公害防止条例による規制

大気汚染防止法による規制を補完強化するために、県においては、愛媛県公害防止条例を制定して、法律で定める排出基準より厳しい上乘せ排出基準を定めるとともに、法規制対象施設以外の施設に対して、硫黄酸化物、ばいじん等のばい煙や一般粉じんの排出基準の設定や事前届出制を定めるなどの規制を導入している。また、工場や事業場が集中立地している東予地域（四国中央市、新居浜市、西条市）に立地する工場（1時間当たりの排出ガス量が、10,000Nm³以上）を対象に硫黄酸化物の総量規制を行っている。

(2) 発生源の状況

① 施設の届出状況

平成22年度末現在の大気汚染防止法又は県公害防止条例に基づくばい煙発生施設の届出状況は、地域的には四国中央市、新居浜市、西条市及び今治市に比較的多く存在しており、施設の種別ではボイラーが全体の半数以上を占めている（資料編2-26参照）。また、揮発性有機化合物排出施設の届出状況は、地域的には四国中央市、今治市に比較的多く存在しており、施設の種別では、剥離紙等の製造に係る接着の用に供する乾燥施設が最も多くなっている。（資料編2-27参照）

なお、粉じん発生施設の届出状況は、地域的には新居浜市、西条市、今治市及び東温市に比較的多く存在しており、施設の種別ではベルトコンベアが全体の半数以上を占めている（資料編2-28参照）。

② 硫黄酸化物の総量規制対象工場の状況

平成22年度末現在の県公害防止条例に基づく硫黄酸化物の総量規制の対象工場数は、東部

地区（四国中央市）15工場、西部地区（新居浜市、西条市）34工場の合計49工場である。

(3) 工場・事業場の立入検査

大気汚染防止法又は県公害防止条例に基づき、ばい煙濃度の測定や届出事項の確認等のために工場・事業場の立入検査を実施している。

平成22年度の立入検査状況（排ガス等測定件数）は、表2-6-1のとおりであり、すべて排出基準に適合していた。

表2-6-1 ばい煙発生施設立入検査（排ガス等測定）実施件数（22年度）

項目	燃料検査	排ガス検査						計
	重油中の硫黄	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩素及び塩化水素	硫化水素	ばいじん	VOC	
検査数	85	3	3	4	1	4	3	103
違反数	0	0	0	0	0	0	0	0

(4) 緊急時の措置

大気汚染防止法では、ばい煙排出者が排出基準を遵守しているにもかかわらず、気象条件等によって、人の健康又は生活環境に被害を生じるおそれがあるような著しい大気汚染の状況になった場合、直ちに汚染防止対策を講じるための緊急時の措置を定めている。

緊急時は、特殊な気象条件（大気が安定し、汚染物質が拡散しにくい状態）によるところが大きく、汚染が進行してからの対策では実効性が乏しい。このため、本県では、法律の規定に基づく緊急時の措置を有効かつ適切に実施するため、昭和53年に「愛媛県大気汚染緊急時対策要綱」を定め、緊急時には注意報等を発令して一般に周知するとともに、ばい煙排出者に対してばい煙排出量の削減要請等を行い、高濃度汚染の未然防止を図ることとしている。

① 措置対象物質

硫黄酸化物、浮遊粒子状物質、一酸化炭素、二酸化炭素、オキシダント

② 対象地域

四国中央市、新居浜市、西条市、松山市

③ 発令基準及び措置内容

緊急時の発令基準及び緊急時の措置は、資料編2-29、2-30のとおりである。

④ 緊急時の発令状況

本県における緊急時の発令状況及び被害状況は表2-6-2のとおりであり、平成22年度は、新居浜市で3日、光化学スモッグ注意報を発令した。

表2-6-2 大気汚染に係る緊急時発令状況

項目	年度											
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
光化学スモッグ（日）	1	0	0	0	1	1	0	0	3	1	3	3
被害状況（人）	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	8

光化学オキシダントは一次汚染物質に太陽の紫外線が当たって生成するが、環境大気中における光化学オキシダントの生成、移流、拡散希釈等については一次汚染物質濃度や日射量その他、気圧配置、気圧傾度といった広域的な気象要素の影響を受けるとともに、測定

局の置かれた位置やその周辺の地形等による複雑な局地気象の影響を受けるものである。

このため、気象条件によっては高濃度光化学オキシダントの発生のおそれがあるので、今後とも、松山地方気象台との日常的な連絡を密接に行って気象情報の収集に努めるとともに、一次汚染物質の排出抑制について監視・指導を推進し、高濃度光化学オキシダントの発生防止を図ることとしている。

なお、硫黄酸化物については行政による規制・指導の強化、事業者や一般県民の協力等によって排出の削減が図られており、昭和 50 年度以降、注意報の発令はない。

⑤ 光化学オキシダント対策

光化学オキシダントの発生は、一次汚染物質の濃度に加えて、大気安定度、日射量、湿度、風向風速等の気象条件によるところが大きく、5月から9月にかけて高濃度が出現し易い傾向があるため、対策もこの時期を中心に、工場に対する汚染物質の削減指導や、ばい煙発生施設の立入検査を重点的に実施している。

(5) アスベスト対策

① 特定粉じん排出等作業に対する指導及び周辺環境測定の実施

特定粉じん（アスベスト）排出等作業については、大気汚染防止法に基づく届出が義務付けられており、届出のあったアスベスト含有建築物等の解体工事現場などについて、保健所が立入調査を実施し、法令に規定する作業基準の遵守状況を確認するとともに、必要に応じて解体等工事現場などにおいて衛生環境研究所が周辺大気環境調査を実施し、周辺への影響がないことを確認している。

22年度は特定粉じん排出等作業届出が68件あり、そのうち21件について立入検査を実施し作業基準に適合していることを確認した。

また、県内の一般環境における大気中アスベスト濃度（バックグラウンド）調査を実施し、解体等工事現場周辺環境調査結果を評価するうえでの基礎資料を収集した。

表 2-6-3 立入検査及び環境調査実施状況

区 分	件 数	備 考
保健所による立入検査件数	21 件	松山市分を除く。
衛生環境研究所による周辺大気環境調査実施件数	3 件	・調査結果（空气中石綿濃度）： 0.056 本/ℓ 未満～0.45 本/ℓ ・調査対象現場所在市町：今治市、松前町、八幡浜市
衛生環境研究所による一般環境調査実施件数	12 件	・調査結果（空气中石綿濃度）： 0.056 本/ℓ 未満～0.056 本/ℓ ・試料採取場所：新居浜市、松山市、宇和島市

